



## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

第 1 页 共 8 页

LOCTITE 577 又名 Loctite 577 PIPE SEALANT 50ML

安全技术说明书编号: 168431  
V001.7

修订: 25. 04. 2016

发布日期: 11. 09. 2018

### 第一部分 化学品及企业标识

**化学品中文名称:** LOCTITE 577 又名 Loctite 577 PIPE SEALANT 50ML

**推荐用途:** 厌氧密封胶

**企业信息:**

汉高(中国)投资有限公司  
张衡路928号  
201203 中国上海市浦东新区

中国

电话: +86-21-2891 8000  
传真: +86-21-2891 5137

**生效日期:** 25. 04. 2016

**应急信息:** 应急电话: +86 532 8388 9090 (24小时)。

### 第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

<u>危险分类</u>	<u>危险类别</u>	<u>靶器官</u>
皮肤敏化作用	类别 1	
特异性靶器官系统毒性 一次性接触	类别 3	呼吸道刺激

标签要素根据 GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

象形图



信号词:

警告

---

<b>危险性说明:</b>	H317 可能导致皮肤过敏反应 H335 可能引起呼吸道刺激。
<b>预防措施:</b>	P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受污染的工作服不得带出工作场地。 P280 戴防护手套
<b>事故响应:</b>	P302+P352 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。 P304+P340+P312 如吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。 呼叫中毒控制中心或就医 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 P362+P364 脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
<b>安全储存:</b>	P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P405 存放处须加锁。
<b>废弃处置:</b>	P501 在适合的处置和废弃设施内, 按照可用的法律法规要求, 以及废弃时的产品特性, 废弃处置内容物/容器。

**第三部分 成分/组成信息**

成分信息: 物质  
成分信息: 混合物  
根据 GB 13690-2009 公布的有害物质:

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯 142-90-5	1- < 10 %	皮肤腐蚀/刺激 2 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335
2-丙烯酸-2-甲基十四烷酯 2549-53-3	1- < 10 %	皮肤腐蚀/刺激 2 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335
乙酰苯肼 114-83-0	0.1- < 1 %	急性毒性 3; 口服 H301 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 皮肤敏化作用 1 H317 致癌性 2 H351 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335
马来酸 110-16-7	0.1- < 1 %	急性毒性 4; 口服 H302 急性毒性 4; 皮肤 H312 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 皮肤敏化作用 1 H317 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335 急性危害水生环境 3 H402
1,4-萘醌 130-15-4	< 0.1 %	急性毒性 3; 口服 H301 急性毒性 1; 吸入 H330 皮肤腐蚀/刺激 2; 皮肤 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 皮肤敏化作用 1; 皮肤 H317 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3; 吸入 H335 急性危害水生环境 1 H400 对水生环境有慢性危害 1 H410

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明 (H 词组) 代号的全文请参考第 16 部分“其他信息”。

#### 第四部分 急救措施

- 皮肤接触:** 用流动清水和肥皂清洗。  
寻求医生帮助。
- 眼睛接触:** 立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。
- 吸入:** 移至新鲜空气处。如果症状持续, 就医。
- 食入:** 漱口, 给饮1~2杯水, 不得催吐。  
寻求医生帮助。

#### 第五部分 消防措施

- 有害燃烧产物:** 碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。
- 灭火剂:** 二氧化碳、泡沫、干粉
- 灭火方法:** 万一着火, 用雾状水保持容器冷却。
- 灭火注意事项:** 配备自给式呼吸器设备, 穿全身防护服, 如消防战斗服。

#### 第六部分 泄漏应急处理

- 应急处理:** 避免与皮肤和眼睛接触。  
不得使产品排入下水道。  
确保足够的通风。
- 消除方法:** 泄漏量小时, 用纸、毛巾擦去, 并置于容器中待进一步处置。  
泄漏量大时, 使用惰性材料吸收, 保存于密闭的容器中, 待进一步处理。

#### 第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项:** 仅在通风良好的场所使用。  
避免长时间或频繁与皮肤接触, 使发生过敏反应的风险最小化。
- 储存注意事项:** 在8-21° C (46.4-69.8° F) 温度下于原装容器中贮存, 不要将残余的产品倒回到容器以免降低产品的保存期限。


#### 第八部分 接触控制/个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2007	ACGIH	NIOSH	OSHA
乙烯均聚物	5 mg/m <sup>3</sup> TWA	10 mg/m <sup>3</sup> TWA 3 mg/m <sup>3</sup> TWA		无

- 工程控制:** 提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。
- 工程控制:** 提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

<b>呼吸系统防护:</b>	仅在通风良好的场所使用。
<b>眼睛防护:</b>	戴防护眼镜。
<b>身体防护:</b>	穿戴适当的防护服。
<b>手防护:</b>	推荐使用腈类化学防护手套。 请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。
<b>其他防护 :</b>	个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准,《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过),《个体防护设备选用规范》(GB/T 11651-2008)。 工作间隙和放工后,应洗手。工作时不得饮食或抽烟。应遵守良好的工业操作规范 应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图:



## 第九部分 理化特性

<b>性状:</b>	糊状	<b>外观:</b>	黄色 糊状
<b>pH 值:</b>	3 - 6	<b>熔点 (°C):</b>	无资料。
<b>沸点 (°C):</b>	> 149 °C (> 300.2 ° F)	<b>相对密度 (水=1):</b>	1.15 - 1.20 g/cm <sup>3</sup>
<b>闪点 (°C):</b>	> 100 °C (> 212 ° F)	<b>引燃温度 (°C):</b>	无资料。
<b>水中溶解度</b>	微溶	<b>粘度:</b>	16,000 - 33,000 mPa. s

## 第十部分 稳定性和反应活性

<b>稳定性:</b>	稳定
<b>避免接触的条件:</b>	正常储存和使用条件下保持稳定。
<b>禁配物:</b>	与强酸反应。 与强氧化剂反应。
<b>分解产物:</b>	刺激性有机蒸气。 硫的氧化物。 氮氧化物。 碳氧化物。
<b>聚合危害:</b>	不会发生。

## 第十一部分 毒理学资料

**经口毒性:**  
急性毒性估计值 : > 5,000 mg/kg

测试方法: 计算方法

**吸入毒性:**

急性毒性估计值 : > 40 mg/l

接触时间: 4 h

测试环境: 蒸气

测试方法: 计算方法

**其它信息:**

无资料。

**急性毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
马来酸 110-16-7	LD50	708 mg/kg	经口		大鼠 家兔	
	LD50	1,560 mg/kg				
1,4-萘醌 130-15-4	LD50	190 mg/kg	经皮 经口		大鼠	

**第十二部分 生态学资料**

**生态信息:**

对水生生物有害。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

乐泰的固化产品为典型的聚合物, 不引起任何急性环境危害。

**生态毒性:**

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

**其他危害效应:**

不得倒入下水道, 土壤或水体中。

**毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研究	接触时间	生物种类	测试方法
马来酸 110-16-7	LC50	> 245 mg/l	鱼类	48 h	高体雅罗鱼	DIN 38412-15
马来酸 110-16-7	EC50	42.81 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)
1,4-萘醌 130-15-4	EC50	0.011 mg/l	Algae	72 h	杜氏藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)

**持久性和降解性:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
------------------	----	------	-----	------

马来酸 110-16-7	快速生物降解性	需氧的	97.08 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 B (快速生物降解性: CO2 产生试验)
1,4-萘醌 130-15-4		无数据	0 - 60 %	OECD 301 A - F

**生物富集/土壤中迁移性:**

有害物成分 CAS-No.	LogKow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
乙酰苯肼 114-83-0	0.74					
马来酸 110-16-7	-1.3				20 ° C	世界经济合作与发展组织 准则 107 (分配系数 (正辛醇/水), 摇瓶法)
1,4-萘醌 130-15-4	1.71					

### 第十三部分 废弃处置

**产品处置:**

如果本产品的废弃物根据 GB 5085.7-2007 《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物, 依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

**污染包装处置:**

使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置。

### 第十四部分 运输信息

**基本信息:**

非危险货物 参照 RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**运输注意事项:**

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏, 坍塌, 或在运输时被损坏。

### 第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过, 2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过);

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过, 2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订通过);

《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过, 2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过);

《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议通过);

《安全生产许可证条例》(2014年7月29日国务院第54次常务会议通过)。

**中国现有化学物质名录:**

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》, 或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

## 第十六部分 其他信息

<b>填表时间:</b>	11.09.2018
<b>填表部门:</b>	田大永, 中国区产品安全和法规事务专员。
<b>免责声明:</b>	<p>本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品, 不担保任何其他特性。</p> <p>本文中所含的各种数据仅供参考, 并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果, 汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上, 及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此, 汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题, 包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题, 均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。</p>
<b>其他:</b>	<p><b>第三部分词组代号解释如下:</b></p> <p>H301 吞咽会中毒。 H302 吞咽有害。 H312 皮肤接触有害 H315 造成皮肤刺激。 H317 可能导致皮肤过敏反应 H319 造成严重眼刺激。 H330 吸入致命。 H335 可能引起呼吸道刺激。 H351 怀疑会致癌(如果最终证明没有其他接触途径会造成这一危险, 那么说明会产生这一危险的接触途径)。 H400 对水生生物毒性极大。 H402 对水生生物有害。 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。</p>